



Bier-Zapfgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.0	Bezeichnung	Art.-Nr.
		<p>OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER Typ Partyfass BT 40 1/5 PS</p>	
		<p>Holzfass, Korpus Echt Holz Esche Kompressor L'Unite 230 V, 50 Hz, 1,6 A, 190 W Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 40 l/h / Kälteleistung 465 W / 400 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.</p>	
		<p>mit 1 MK-Bierzapfhahn</p>	01-200-007
		<p>Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 530 x 430 x 400mm / 37 kg</p>	
		<p>Tiefe mit Tropfschale 600mm</p>	
		<p>Fallhöhe 295mm</p>	
		<p>Tropfschale zu Holzfass 320 x 200 x 27mm</p>	02-700-201
		<p>OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER Typ Partyfass BT 40 1/5 PS</p>	
		<p>Holzfass, Korpus Echt Holz Esche Kompressor L'Unite 230 V, 50 Hz, 1,6 A, 190 W Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 40 l/h / Kälteleistung 465 W / 400 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.</p>	
		<p>mit 2 MK-Bierzapfhahn</p>	01-200-008
		<p>Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 530 x 430 x 400mm / 37 kg</p>	
		<p>Tiefe mit Tropfschale 600mm</p>	
		<p>Fallhöhe 295mm</p>	
		<p>Tropfschale zu Holzfass 320 x 200 x 27mm</p>	02-700-201
<p>Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich</p>			





Bier-Zapfgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.1	Bezeichnung	Art.-Nr.
		<p>OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER Typ ARIANE 2000 BT 70 Schweiz 3/8 PS</p> <p>runde Ausführung, Haube schwarz Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 2,4 A, 380 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahlblech Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 65 l/h / Kälteleistung 756 W / 650 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.</p>	
		<p>ohne Hähne, Frontblende 1 / 2 Ltg 01-200-010 mit 1 Bierzapfhahn. 01-200-011 mit 2 Bierzapfhahn. 01-200-012 mit 2 Bierzapfhahn und 1 Premixzapfhahn 01-200-013</p> <p>alle Geräte mit einhängbarer Tropfschale (Tiefe 600m)</p> <p>Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 380 x 332 x 420mm / 43 kg</p>	
		<p>Halterung für Tropfschale. 02-700-240 Tropfschale einhängbar zu BT 70 Schweiz 02-700-250</p>	
		<p>OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER Typ ARIANE 2000 BT 70 Schweiz 3/8 PS</p> <p>runde Ausführung, Haube weiss (Technische Daten wie oben)</p>	
		<p>ohne Hähne, Frontblende 1 / 2 Ltg 01-200-010w mit 1 Bierzapfhahn. 01-200-011w mit 2 Bierzapfhahn. 01-200-012w mit 2 Bierzapfhahn und 1 Premixzapfhahn 01-200-013w</p>	
		<p>OBERTHEKEN-PARTYFASS BIER Typ BT 30 1/5 PS</p> <p>Kompressor L'Unite 230 V, 50 Hz, 1,6 A, 250 W Korpus schwarz / braun, Dekorstreifen gold / silber mit Tragegriff oben Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 30 l/h / Kälteleistung 349 W / 300 kcal/h Zapfbereit in 10 Min.</p>	
		<p>Schwarz / Gold mit 1 Bierzapfhahn. 01-200-020 Braun / Silber mit 1 Bierzapfhahn. 01-200-021</p> <p>ohne Tropfschale</p> <p>Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 515 x 360 x 360mm / 30 kg</p>	
<p>Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich</p>			



Bier-Zapfgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.2	Bezeichnung	Art.-Nr.
		<p>OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER Typ BT 20 1/6 PS</p>	
		<p>Kompressor L'Unite 230 V, 50 Hz, 1,25 A, 220 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahlblech Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 22 l/h bei delta t 10 K Kälteleistung 265 W / 220 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.</p>	
		<p>mit 1 Bierzapfhahn. 01-200-028</p>	
		<p>Gerät mit auflegbarer Tropfschale</p>	
		<p>Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 390 x 260 x 270mm / 20 kg</p>	
		<p>Fallhöhe 235mm</p>	
		<p>Tropfschale zu BT 20 02-700-251</p>	
		<p>OBERTHEKEN-KOSTPROBENGERÄT BIER Typ BT 60 3/8 PS</p>	
		<p>Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 2,4 A, 420 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahlblech Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 60 l/h / Kälteleistung 700 W / 601 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.</p>	
		<p>mit 1 Bierzapfhahn. 01-200-033</p>	
		<p>Gerät mit einhängbarer Tropfschale</p>	
		<p>Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 415 x 295 x 310mm / 30 kg</p>	
		<p>Tropfschale zu BT 60 Kostprobengerät 02-700-252</p>	
<p>Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich</p>			



Bier-Zapfgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.3	Bezeichnung	Art.-Nr.
OBERTHEKEN-KOSTPROBENGERÄT BIER			
Typ Bierboy BT 60 3/8 PS			
	Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 2,5 A, 380 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahldecksblech Kunststoff-Haube mit versenkbarem Tragegriff Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 64 l/h / Kälteleistung 744 W / 640 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.		
	mit 1 Bierzapfhahn. 01-200-026		
	Gerät mit Tropfschale		
	Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 395 x 310 x 380mm / 30 kg		
Tropfschale zu Bierboy BT 60 02-700-201			
OBERTHEKEN-PARTYFASS BIER			
Typ BT 40 1/5 PS			
	Kompressor L'Unite 230 V, 50 Hz, 1,6 A, 190 W Kunststoff Korpus schwarz / braun, Dekorstreifen gold / silber mit Traggriff oben Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 40 l/h / Kälteleistung 465 W / 400 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.		
	Schwarz / Gold mit 1 Bierzapfhahn 01-200-001		
	Braun / Silber mit 1 Bierzapfhahn 01-200-002		
	Gerät mit Tropfschale (Tiefe 580mm)		
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 408 x 308 x 410mm / 24 kg			
Tropfschale zu Partyfass BT 40 02-700-251			
OBERTHEKEN-PARTYFASS BIER			
Typ BT 40 1/5 PS			
	mit 2 Bierzapfhähnen (Technische Daten wie oben)		
	Schwarz / Gold mit 2 Bierzapfhahn. 01-200-005		
	Braun / Silber mit 2 Bierzapfhahn. 01-200-006		
	Gerät mit Tropfschale (Tiefe 580mm) Fallhöhe 260mm		
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			



Bier-Zapfgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.4	Bezeichnung	Art.-Nr.
VERWENDUNGSFERTIGE ANLAGEN			
OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER			
Typ Bierboy BT 60 Hessen 3/8 PS			
	Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 2,5 A, 420 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahlblech Kunststoff-Haube mit versenkbarem Tragegriff Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Komplett mit Hochdruckschlauch, integriertem Hauptdruckminderer Kontrollmanometer und auflegbarer Tropfschale Zapfleistung 64 l/h / Kälteleistung 744 W / 640 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.		
	mit 1 Bierzapfhahn.		01-200-035
	Abmessungen	Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 395 x 310 x 380mm / 30 kg	
	Tropfschale zu Bierboy BT 60.		02-700-201
OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER			
Typ ARIANE 2000 BT 35 Hessen 1/5 PS			
	Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 1,6 A, 280 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahlblech Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Komplett mit Hochdruckschlauch, integriertem Hauptdruckminderer Kontrollmanometer und auflegbarer Tropfschale Zapfleistung 35 l/h / Kälteleistung 407 W / 350 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.		
	ohne Hahn.		01-200-037
	Abmessungen	Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 395 x 450 x 345mm / 33 kg	
	Tropfschale zu BT 35 Hessen.		02-700-201
OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER			
Typ ARIANE 2000 BT 80 Hessen 2/3 PS			
	Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 2,9 A, 420 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahlblech Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Komplett mit Hochdruckschlauch, integriertem Hauptdruckminderer Kontrollmanometer und auflegbarer Tropfschale Zapfleistung 80 l/h / Kälteleistung 942 W / 810 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.		
	ohne Hahn.		01-200-060
	Abmessungen	Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 415 x 590 x 380mm / 50 kg	
	Tropfschale zu BT 80 Hessen.		02-700-260
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			



Bier-Zapfgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.5	Bezeichnung	Art.-Nr.
VERWENDUNGSFERTIGE ANLAGEN			
OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER			
Typ ARIANE 2000 BT 130 Hessen 4/5 PS			
	Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 4,7 A, 900 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahlblech Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Komplett mit Hochdruckschlauch, integriertem Doppeldruckminderer 2 Kontrollmanometer und einhängbarer Tropfschale Zapfleistung 130 l/h Kälteleistung 1512 W / 1300 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.		
	ohne Hähne		01-200-050
	Abmessungen	Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 415 x 590 x 380mm / 55 kg	
	Tropfschale zu BT 130 Hessen		02-700-255
OBERTHEKEN-NASSKÜHLGERÄT BIER			
Typ ARIANE 2000 BN 90 Hessen 2/3 PS			
	Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 3,7 A, 650 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahlblech Ausgestattet mit Eisbank-Temperaturregler (Kombiregler) Komplett mit Hochdruckschlauch, integriertem Hauptdruckminderer Kontrollmanometer und auflegbarer Tropfschale Zapfleistung 90 l/h / Kälteleistung 1082 W / 930 kcal/h Zapfbereit in 30 Min. / Wasserbad 30 l		
	ohne Hahn		01-200-318
	Abmessungen	Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 530 x 670 x 380mm / 47kg	
	Tropfschale zu BN 90 Hessen		02-700-239
OBERTHEKEN-NASSKÜHLGERÄT BIER			
Typ ARIANE 2000 BN 130 Hessen 4/5 PS			
	Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 4,7 A, 900 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahlblech Ausgestattet mit Eisbank-Temperaturregler (Kombiregler) Komplett mit Hochdruckschlauch, integriertem Hauptdruckminderer Kontrollmanometer und auflegbarer Tropfschale Zapfleistung 130 l/h / Kälteleistung 1511 W / 1300 kcal/h Zapfbereit in 35 Min. / Wasserbad 36 l		
	ohne Hahn		01-200-320
	Abmessungen	Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 510 x 650 x 410mm / 50 kg	
	Tropfschale zu BN 130 Hessen		02-700-240
Die Zapfhähne für die Geräte können separat bestellt werden. (Gruppe 3)			
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			



Bier-Zapfgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.6	Bezeichnung	Art.-Nr.
		<p>OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER Typ BT 35 1/5 PS</p> <p>Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 1,6 A, 280 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 35 l/h / Kälteleistung 744 W / 350 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.</p> <p>ohne Hahn 01-200-070 mit 1 Bierzapfhahn. 01-200-071</p> <p>Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 345 x 460 x 330mm / 33 kg</p>	
		<p>OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER Typ BT 75 3/8 PS</p> <p>Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 2,4 A, 422 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 75 l/h / Kälteleistung 872 W / 750 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.</p> <p>ohne Hahn. 01-200-075 mit 2 Bierzapfhahn. 01-200-076</p> <p>Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 410 x 595 x 330mm / 44 kg</p>	
		<p>OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER Typ BT 95 2/3 PS</p> <p>Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 3,5 A, 550 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 100 l/h / Kälteleistung 1151 W / 990 kcal/h Zapfbereit in 5 Min.</p> <p>ohne Hahn. 01-200-080 mit 2 Bierzapfhahn. 01-200-081</p> <p>Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 410 x 595 x 365mm / 48 kg</p>	
<p>Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich</p>			



Bier-Zapfgeräte


Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.7	Bezeichnung	Art.-Nr.
		<p>OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER Typ ARIANE BT 130 4/5 PS</p> <p>Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 3,9 A, 710 W, 1300 kcal/h Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 130 l/h Zapfbereit in 5 Min.</p> <p>ohne Hahn. 01-200-086 mit 2 Bierzapfhahn. 01-200-087</p> <p>Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 410 x 595 x 353mm / 52 kg</p>	
		<p>UNTERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER Typ ARIANE BT 95 2/3 PS</p> <p>Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 4,1 A, 700 W Kälteleistung 1151 W / 990 kcal/h Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 100 l/h Zapfbereit in 5 Min.</p> <p>mit 4 Bierleitungen. 01-200-084</p> <p>Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 420 x 610 x 360mm / 48 kg</p>	
		<p>UNTERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT BIER Typ ARIANE BT 130 4/5 PS</p> <p>Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 4,2 A, 820 W Kälteleistung 1512 W / 1300 kcal/h Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 130 l/h Zapfbereit in 5 Min.</p> <p>mit 4 Bierleitungen. 01-200-088</p> <p>Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 420 x 610 x 360mm / 52 kg</p>	
<p>Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich</p>			



Bier-Zapfgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.11	Bezeichnung	Art.-Nr.
		OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT PREMIX	
		Typ ARIANE 2000 AT 95 Austria 2/3 PS	
		eckige Ausführung, Haube VA Kompressor Danfoss 230V, 50Hz 3,5 A, 600 W, 950 kcal/h Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Zapfleistung 56 l/h Zapfbereit in 5 Min.	
		mit 6 Premixhähnen, Ausführung VA. 01-200-225 mit 6 Premixhähnen, Ausführung Coca-Cola rot / weiss. 01-200-226 mit 6 Premixhähnen, Ausführung Pepsi-Cola blau / weiss. 01-200-227	
		alle Geräte mit einhängbarer Tropfschale	
		Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 410 x 640 x 570mm / 60 kg	
		Tropfschale einhängbar zu AT 95 Austria 02-700-264	
		OBERTHEKEN-NASSKÜHGERÄT PREMIX	
		Typ ARIANE 2000 AN 70 Austria 3/8 PS	
		eckige Ausführung, Haube VA Kompressor Danfoss 230V, 50Hz, 2,5 A, 450 W, 707 kcal/h Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl mit Kombiregler Wasserbad 10 l, Eisbank 3 kg Zapfleistung 32 l/h Zapfbereit in 5 Min.	
		mit 4 Premixhähnen, Ausführung VA 01-200-230 mit 5 Premixhähnen, Ausführung VA 01-200-231 mit 4 Premixhähnen und 1 Bierzapfhahn, Ausführung VA 01-200-233 mit 5 Premixhähnen , Ausführung Coca-Cola rot / weiss 01-200-235 mit 5 Premixhähnen , Ausführung Pepsi-Cola blau / weiss 01-200-237	
		alle Geräte mit einhängbarer Tropfschale	
		Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 395 x 365 x 600mm / 35 kg	
		Tropfschale einhängbar zu AN 70 Austria 02-700-265	
		Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich	



Bier-Zapfgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.12	Bezeichnung	Art.-Nr.
VERWENDUNGSFERTIGE ANLAGEN			
OBERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT PREMIX			
Typ ARIANE 2000 AT 70 Hessen 3/8 PS			
	Kompressor Danfoss 230V, 50Hz 2,5 A, 450 W, 703 kcal/h Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung kpl. mit Hochdruckschlauch ,integriertem Hauptdruckminderer, Kontrollmanometer und einhängbarer Tropfschale Zapfleistung 37 l/h Zapfbereit in 5 Min.		
	mit 5 Premixhähnen, Ausführung VA. 01-200-250 mit 5 Premixhähnen, Ausführung Coca-Cola rot / weiss. 01-200-251 mit 5 Premixhähnen, Ausführung Pepsi-Cola blau / weiss. 01-200-252		
	Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 380 x 500 x 530mm / 45 kg		
	Tropfschale einhängbar zu AT 70 Hessen 02-700-266		
OBERTHEKEN-NASSKÜHGERÄT PREMIX			
Typ ARIANE 2000 AT 95 Hessen 2/3 PS			
	Kompressor Danfoss 230V, 50Hz, 3,5 A, 600 W, 950 kcal/h mit einem intergriertem Doppeldruckminderer, 2 Kontrollmanometer (sonst gleiche Ausstattung wie oben) Zapfleistung 56 l/h Zapfbereit in 5 Min.		
	mit 6 Premixhähnen, Ausführung VA 01-200-255 mit 6 Premixhähnen, Ausführung Coca-Cola rot/ weiss. 01-200-256 mit 6 Premixhähnen , Ausführung Pepsi-Cola blau / weiss 01-200-257		
	Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 410 x 640 x 570mm / 60 kg		
	Tropfschale einhängbar zu AT 95 Hessen 02-700-264		
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			



Bier-Zapfgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.13	Bezeichnung	Art.-Nr.
		UNTERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT PREMIX	
		Typ ARIANE 2000 Essen 3/8 PS	
		Kompressor Danfoss 230V, 50Hz 2,5 A, 450 W, 703 kcal/h Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung 5 Premixleitungen, davon 1 Ltg. 7mm i.D.(Bier) Zapfleistung 37 l/h Zapfbereit in 5 Min.	
	 01-200-270	
		Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 370 x 385 x 445mm / 45 kg	
		UNTERTHEKEN-TROCKENKÜHLGERÄT PREMIX	
		Typ ARIANE 2000 Bosten 2/3 PS	
		Kompressor Danfoss 230V, 50Hz, 3,4 A, 600 W, 1062 kcal/h Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung 6 Premixleitungen, davon 1-ltg. 7mm i.D. (Bier) Zapfleistung 56 l/h Zapfbereit in 5 Min.	
		mit Rührwerkmotorpumpe Balke EL 6. 01-200-275 ohne Rührwerkmotorpumpe 01-200-276	
		Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 680 x 340 x 360mm / 71 kg	
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			



Bier-Zapfgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.14	Bezeichnung	Art.-Nr.
OBERTHEKEN-NASSKÜHLGERÄT BIER			
Typ ARIANE 2000 BN 30 1/5 PS			
Kompressor Danfoss 230V, 50Hz 1,6 A, 280 W, 360 kcal/h Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl mit Thermostatregulierung Tankinhalt 8,5 l Zapfleistung 36 l/h Zapfbereit in 30 Min.			
ohne Hahn			01-200-300
mit 1 Bierzapfhahn			01-200-301
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 370 x 425 x 305mm / 27 kg			
OBERTHEKEN-NASSKÜHLGERÄT BIER			
Typ ARIANE 2000 BN 70 Mini 3/8 PS			
Kompressor Danfoss 230V, 50Hz, 2,6 A, 422 W, 700 kcal/h Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl mit Thermostatregulierung Tankinhalt 16 l Zapfleistung 70 l/h Zapfbereit in 25 Min.			
ohne Hahn			01-200-305
mit 2 Bierzapfhahn			01-200-306
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 430 x 650 x 315mm / 32 kg			
OBERTHEKEN-NASSKÜHLGERÄT BIER			
Typ ARIANE 2000 BN 90 Medi 2/3 PS			
Kompressor Danfoss 230V, 50Hz, 3,7 A, 650 W, 950 kcal/h (Daten wie oben) Tankinhalt 27 l Zapfleistung 95 l/h Zapfbereit in 30 Min.			
ohne Hahn 2-Itg.			01-200-307
mit 2 Bierzapfhahn			01-200-308
ohne Hahn 4-Itg.			01-200-309
mit 4 Bierzapfhahn			01-200-310
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 410 x 555 x 365mm / 60 kg			
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			





Kombi-Zapfgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.16	Bezeichnung	Art.-Nr.
UNTERTHEKEN-NASSKÜHLGERÄT BIER/PREMIX			
Typ ARIANE 2000 BN 30 1/5 PS			
	Kompressor L'Unite 230V, 50Hz 1,6 A, 280 W Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl mit Kombiregler Tankinhalt 10,5 l Zapfleistung 36 l/h / Kälteleistung 418 W / 360 kcal/h Zapfbereit in 30 Min.		
	2 Ltg. mit Rührwerkmotorpumpe A Samec MID7		01-200-325
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 370 x 305 x 480mm / 28 kg			
UNTERTHEKEN-NASSKÜHLGERÄT BIER/PREMIX			
Typ ARIANE 2000 BN 70 Mini 3/8 PS			
	Kompressor Danfoss 230V, 50Hz, 2,5 A, 450 W, Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl und Kombiregler Tankinhalt 16 l Zapfleistung 70 l/h / 707 W / 608 kcal/h Zapfbereit in 135 Min.		
	3 Ltg. mit Rührwerkmotorpumpe A Samec MID7		01-200-330
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 430 x 515 x 315mm / 38 kg			
UNTERTHEKEN-NASSKÜHLGERÄT BIER/PREMIX			
Typ ARIANE 2000 BN 90 Medi 2/3 PS			
	Kompressor Danfoss 230V, 50Hz, 3,7 A, 650 W, Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl und Kombiregler Tankinhalt 27 l Zapfleistung 95 l/h / 1105 W / 950 kcal/h Zapfbereit in 30 Min.		
	4 Ltg. mit Rührwerkmotorpumpe A Samec MID7		01-200-340
6 Ltg. mit Rührwerkmotorpumpe A Samec MID7		01-200-342	
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 480 x 570 x 370mm / 42 kg			
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			



Kombi-Zapfgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.17	Bezeichnung	Art.-Nr.
UNTERTHEKEN-NASSKÜHLGERÄT BIER/PREMIX			
Typ ARIANE 2000 BN 130 Maxi 4/5 PS			
	Kompressor Danfoss 230V, 50Hz, 4, A, 900 W		
	Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl und Kombiregler		
	Tankinhalt 48 l		
	Zapfleistung 130 l/h / Kälteleistung 1511 W / 1300 kcal/h		
	Zapfbereit in 130 Min.		
	4 Ltg. mit Rührwerkmotorpumpe A Samec MID7		01-200-350
	6 Ltg. mit Rührwerkmotorpumpe A Samec MID7		01-200-352
	Aufpreis pro zusätzliche Getränkeleitung		01-300-013
	Abmessungen	Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht	
		550 x 700 x 400mm / 51 kg	
UNTERTHEKEN-NASSKÜHLGERÄT BIER/PREMIX			
Typ BN 190 Powerkühler 2 x 2/3 PS			
	Kompressor Danfoss 230V, 50Hz, 7, A, 1350 W		
	Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl und Kombiregler		
	Tankinhalt 67 l		
	Zapfleistung 190 l/h / Kälteleistung 2210 W / 1900 kcal/h		
	Zapfbereit in 30 Min.		
	6 Ltg. mit Rührwerkmotorpumpe A Samec MID7		01-200-390
	Abmessungen	Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht	
		550 x 1040 x 530mm / 91 kg	
BEGLEITKÜHLER			
Typ BK 35 1/5 PS			
	Kompressor Danfoss 230V, 50Hz, 1,6 A, 280 W		
	Formschönes Aussengehäuse aus Edelstahl		
	Digitale Thermostatsteuerung		
	Wasserstandsanzeige und digitale Temperaturanzeige		
	Tankinhalt 12 l		
	BK 35 mit Rührwerkmotorpumpe A Samec MID7		01-200-380
	Abmessungen	Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht	
		420 x 492 x 302mm / 25 kg	
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			



Satelliten-Tank

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.20	Bezeichnung	Art.-Nr.
SATELLITEN-TANK, NASS MINI			
	230V, 50Hz, 100 W, erford. Kompressor-Kälteleistung 400 W, bei – 10° C Verdampfung kpl. mit Steuerteil, bestehend aus Expansionsventil R 134a, Magnetventil und Kombiregler mit Rührwerkmotorpumpe A Samec MID 7 Zapfleistung 70l/h max. Kälteleistung 700 kcal/h Wasserbad 16 l		
	3-Itg. Bier / Premix		01-300-000
	ohne Getränkeleitungen		01-300-001
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 430 x 410 x 310mm / 15 kg			
SATELLITEN-TANK, NASS MEDI			
	230V, 50Hz, 100 W, erford. Kompressor-Kälteleistung 400 W bei – 10° C Verdampfung kpl. mit Steuerteil, bestehend aus Expansionsventil R 134a, Magnetventil und Kombiregler mit Rührwerkmotorpumpe A Samec MID 7 Zapfleistung 70l/h max. Kälteleistung 946 kcal/h Wasserbad 27 l		
	4-Itg. Bier / Premix		01-300-010
	ohne Getränkeleitungen		01-300-011
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 475 x 365 x 455mm / 17,5 kg			
SATELLITEN-TANK, NASS MAXI			
	230V, 50Hz, 100 W, Erford. Kompressor-Kälteleistung 800 W bei – 10° C Verdampfung kpl. mit Steuerteil, bestehend aus Expansionsventil R 134a, Magnetventil und Kombiregler mit Rührwerkmotorpumpe A Samec MID 7 Zapfleistung 130 l/h max. Kälteleistung 1300 kcal/h Wasserbad 48 l		
	4-Itg. Bier / Premix		01-300-015
	5-Itg. Bier / Premix		01-300-018
	6-Itg. Bier / Premix		01-300-019
	ohne Getränkeleitungen		01-300-016
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 545 x 495 x 405mm / 18 kg			
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			



Standgeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.21	Bezeichnung	Art.-Nr.
STAND-NASSKÜHLGERÄT BIER / PREMIX			
Leistungsstarke Kompressoren machen diese Geräte zu Profis im Festzeltbetrieb. Grosse Ausschankmengen werden mühelos bewältigt.			
Der eingebaute Kombiregler bietet die Möglichkeit wahlweise zwischen Eisbank- und Thermostatbetrieb umzuschalten.			
Die Tropfschale ist im Lieferumfang enthalten.			
Standgerät BN 130 Atlanta 4/5 PS			
Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 3,9 A, 690 W Kälteleistung 1511 W / 1300kcal/h mit Rührwerkmotor mit 2 Getränkeleitungen Tankinhalt 95 l Zapfleistung 130l/h Zapfbereit in 35 Min.			
ohne Bierzapfhahn			01-300-300
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 1190 x 690 x 700mm / 86 kg			
			
Standgerät BN 190 Sydney 2x2/3 PS			
Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 8,0 A, 1600 W 2210 W / 1900kcal/h mit Rührwerkmotor mit 2 Getränkeleitungen Tankinhalt 95 l Zapfleistung 190l/h Zapfbereit in 30 Min.			
ohne Bierzapfhahn			01-300-304
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe / Gewicht 1190 x 690 x 700mm / 105 kg			
			
Standgerät BN 190 Sydney 2x2/3 PS Hessen			
Gleiche Ausführung wie oben jedoch kpl. verschlachtet			01-300-305
und betriebsbereit.			
Ausstattung gemäss Absprache mit dem Kunden			
Tropfschale für Stand-Nasskühlgerät			02-700-255
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			



DOPPELBIERBAR

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.22	Bezeichnung	Art.-Nr.
		DOPPELBIERBAR 2 Ltg. mit Raum- und Durchlaufkühlung	
		Bierausschank für jede Gelegenheit In Gartenrestaurants, in Konferenz- oder Ausstellungsräumen etc.	
		Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Fassungsvermögen bis 2 x 50 l Keg-Fass	
		Kompressor Danfoss 230V, 50Hz, 2,3A, 350W Kälteleistung: 814W, 700 kcal/h	
		Zapfbereit in 10 Min.	
		Zapfleistung: 60 l/h	
		Abmessungen: Breite /Tiefe / Höhe / Gewicht 1046 x 660 x 1040mm / 126kg	
		Bierbar ohne Tropfschale, ohne Säule.	01-300-500
		Auf Wunsch können wir die Bierbar verwendungsfertig aufbauen.	
		Ersatzteile:	
		Seitenwand links	01-300-550
		Seitenwand rechts	01-300-551
		Türe links	01-300-552
		Türe rechts	01-300-553
		Türdichtung	01-300-554
		Türgriff.	01-300-584
		Schloss	01-300-585
		Doppelrolle ohne Bremse	01-300-586
		Doppelrolle mit Bremse.	01-300-587
		Abdeckplatte	01-300-564
		Schlüssel zu Bierbar	01-300-590
		Auffangschale für Kondenswasser 490x55x30mm	01-300-595
		Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich	



Bierbar

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.23	Bezeichnung	Art.-Nr.
		<p>BIERBAR 2 Ltg. mit Raum- und Durchlaufkühlung</p> <p>Bierausschank für jede Gelegenheit In Gartenrestaurants, in Konferenz- oder Ausstellungsräumen etc.</p> <p>Trockenkühlblock mit Thermostatregulierung Fassungsvermögen bis 50 l Keg-Fass</p> <p>Kompressor Danfoss 230V, 50Hz, 1,6A, 590W Kälteleistung: 372W, 320 kcal/h</p> <p>Zapfbereit in 10 Min.</p> <p>Zapfleistung: 32 l/h mit ungekühltem Fass 100 l/h mit gekühltem Fass</p> <p>Abmessungen: Breite /Tiefe / Höhe / Gewicht 630 x 660 x 1030mm / 95kg</p>	
		<p>Bierbar ohne Tropfschale, ohne Säule.</p> <p>Auf Wunsch können wir die Bierbar verwendungsfertig aufbauen.</p>	01-300-600
		<p>Ersatzteile:</p>	
		Seitenwand links	01-300-580
		Seitenwand rechts	01-300-581
		Türe	01-300-582
		Türdichtung	01-300-583
		Türgriff.	01-300-584
		Schloss	01-300-585
		Doppelrolle ohne Bremse	01-300-586
		Doppelrolle mit Bremse.	01-300-587
		Abdeckplatte	01-300-588
		Schlüssel zu Bierbar	01-300-590
		Auffangschale für Kondenswasser 490x55x30mm	01-300-595
<p>Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich</p>			



Bierbar

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.24	Bezeichnung	Art.-Nr.
		BIERBAR / FLEXIDRAFT 1 Ltg. mit Raumkühlung	
		Bierausschank für kleinere Anlässe In Gartenrestaurants, in Konferenz- oder Ausstellungsräumen etc.	
		Raumkühlung über Walzenlüfter und Wärmetauscher Fassungsvermögen bis 50 l Keg-Fass	
		Kompressor Danfoss 230V, 50Hz, 1,4A, 190W Kälteleistung: 200W, 320 kcal/h	
		Zapfen nur mit vorgekühltem Fass möglich	
		Abmessungen: Breite / Tiefe / Höhe / Gewicht 630 x 660 x 1030mm / 85kg	
		Bierbar ohne Tropfschale, ohne Säule. Auf Wunsch können wir die Bierbar verwendungsfertig aufbauen.	01-300-615
		Zubehör	
		Flexi Draft Säule verchromt.	02-204-050
		Tropfschale Edelstahl 320 x 200 x 27mm	02-700-201
		Micro Matic Zapfkopf S-System 3/8"	04-100-200
		Flexi Draft Bierleitung S-System.	04-100-201
		Micro Matic Zapfkopf A-System 3/8"	04-100-202
		Flexi Draft Bierleitung A-System	04-100-203
		Bier-Druckminderer 6/4bar	05-100-001
		Wandhalter für Druckminderer.	05-400-005
		Hochdruckschlauch für Co2, 1,05m	05-400-012
		Co2-Schlauch Tubalco 6,7/1,4mm.	08-100-009
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			



Gruppe 1	1.25	Bezeichnung	Art.-Nr.
ERSATZTEILE			
Anlassrelais für R 134			
		117 U6010 für FR 10G / FR11GX.	01-400-001
		117U6015 für NL6.1 / Bierbar	01-400-002
		117 U6019 für SC 18GX	01-400-003
		117 U7028 für SC 21GX	01-400-004
		Startrelais und Überlastungsschutz zu Partyfass BT 30	01-400-008
Anlaufkondensator			
		Anlassvorrichtung kpl. inkl. Kondensator zu BT130	01-400-009
		Anlaufkondensator SC+FR 117U5017 FR10, FR11, FR18.	01-400-010
		Anlaufkondensator zu BT95	01-400-012
		Anlaufkondensator 117U5015 zu Bierbar NL6.1 / NL8.4.	01-400-013
Kompressor			
		Danfoss NL6.1 MF zu Bierbar.	01-400-014
		Danfoss FR 7,5GX 1/5 PS.	01-400-016
		Danfoss FR 10G 3/8 PS	01-400-017
		Danfoss SC 18GX 2/3 PS	01-400-018
		Danfoss SC 21GX 4/5 PS.	01-400-019
Expansionsventil			
		für R 134 a Danfoss TDN 1-0,6 3K für 1/6 bis 3/8 PS.	01-400-030
		für R 134 a Danfoss TDN 1-1,1 3K für 1/2 bis 4/5 PS.	01-400-031
		für R 134 a Danfoss TDN 1-1,25 3K für 4/5 PS bis 1 1/3 PS	01-400-032
		für R 404 a Danfoss TDN -0,5 MOP + 15 Grad	01-400-033
		Einspritzventil zu Bierbar R134a Danfoss TKN 1-0,4 3K	01-400-034
		Magnetventil EVR 2.	01-400-035
Thermostat Ranco			
		Regelbereich Eis + 9°C K50 H1121	01-400-040
		Regelbereich + 1°C bis + 11°C K14-P0142-0000	01-400-041
Eisbankregler			
		Temperatur-Eisbankregler TEBR-S 1	01-400-053
		Eisbankfühler für EBR-S 1 und TEBR-S 1, 80cm lang	01-400-054
		Temperaturfühler für Eisbankregler 1m.	01-400-055
		Temperaturfühler für Eisbankregler 2m.	01-400-056
Ventilatormotor			
		Ventilatormotor, Papst-Flachlüfter ohne Kabel.	01-400-070
		Axial-Lüfter NMB zu Bierbar BT30	01-400-072
		Luftleitblech FCEV 139 mit Motor und Flügel 230D zu BT130	01-400-076
		Luftleitblech FCEV mit Motor und Flügel zu CT31	01-400-078
		Luftleitblech FCEV 100 Elco mit Motor und Flügel 200 D zu Mini. . . .	01-400-079



Gruppe 1	1.26	Bezeichnung	Art.-Nr.
ERSATZTEILE			
Frontplatte BT70 Schweiz			
	Schweiz 1 Loch.....	01-400-081	
	Schweiz 2 Loch.....	01-400-082	
Haube BT70 Schweiz			
	Schweiz weiss	01-400-090	
	Schweiz schwarz	01-400-091	
Standfuss			
	PVC 50mm Dm. x 18mm H.....	01-400-092	
	Gummi 30mm Dm. x 50mm H.....	01-400-094	
Füllpumpe transparent			
	für Begleitkühlung	01-400-095	
Kondensator			
	zu EBM Pumpe.....	01-400-098	
	zu KTC Pumpe	01-400-099	
Rührwerkmotorpumpe			
	Rührwerkmotorpumpe A-Samec	01-300-110	
	Rührwerkmotorpumpe J-Samec ST-D 23m.....	01-300-111	
	Rührwerkmotor Balke EL6 mit Brücke zu Standgerä	01-300-112	
	Rührwerkmotorpumpe EBM 6	01-300-113	
	Kondensator 2 MF zu EMB 6.....	01-300-113K	
	Rührwerkmotorpumpe Balke EL6-Q-155.....	01-300-114	
	Rührwerkmotorpumpe A-Samec mit Brücke	01-300-115	
	Rührwerkmotorpumpe Samec ST-C 18m	01-300-116	
Tragegriffe			
	Traggriffe Kunststoff zu OTK-Hessen	01-300-121	
	Griffstange schwarz	01-300-122	
	Endstück für Griffstange schwarz.....	01-300-123	
Konsolen / Tische			
	Maschinenkonsole 555x 365x 430mm	01-500-000	
	Maschinenkonsole 760x 525x 460mm	01-500-001	
	Maschinentisch BxTxH 750x430x1000mm.....	01-500-400	
	Maschinentisch BxTxH 750x430x300mm.....	01-500-401	



Dispensing Station

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.27	Bezeichnung	Art.-Nr.
		<h3>DISPENSING STATION</h3>	
		<p>Die mobile Ausschankhilfe bei Gross- und Freiluftveranstaltungen und für den Kostproben-Ausschank. Verstärkte Bodenplatten und Türen sorgen für Stabilität.</p>	
		<p>Bohrungen in der Abdeckung und den Seiten ermöglichen eine problemlose Verschlauchung und Verkabelung. In der Abdeckung ist zusätzlich eine Aussparung für eine Sonnenschirm-Halterung vorhanden.</p>	
		<p>Der geräumige Innenraum der Dispensing Station bietet Platz für 7 Getränkebehälter und eine Co2-Flasche. Bei eingebauter Kühleinheit passen je nach Kühlgerät 4 – 6 Getränkebehälter und eine Co2-Flasche hinein.</p>	
		<p>Im Lieferumfang enthalten: Sonnenschirmhalter, Co2-Flaschenhalter, Türschloss, stabile Griffstangen, 2 Bockrollen und 2 feststellbare Lenkrollen</p>	
		<p>Abmessungen: Breite / Höhe / Tiefe 1260 x 1005 x 700mm</p>	
		<p>Dispensing Station Coca-Cola rot, ohne Säule mit CC-Logo</p>	01-300-700
		<p>Dispensing Station Pepsi-Cola blau, ohne Säule mit Pepsi-Logo . . .</p>	01-300-710
		<p>Dispensing Station weiss, ohne Säule, ohne Logo</p>	01-300-720
		<p>Dispensing Station Edelstahl, ohne Säule, ohne Logo</p>	01-300-725
<p>Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich</p>			



Fasskühler

Perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.28	Bezeichnung	Art.-Nr.
FASSKÜHLER OHNE KÄLTESATZ			
Ausführung: innen und aussen Alu Zink Feinblech 50mm Isoliertstärke, fixiert über seitl. Spannverschlüsse CNS-Stellfüsse mit einem Verstellbereich von ca.25mm, ohne Kältesatz			
	für 2 x 50 Ltr. Keg, Abm. 1000x565x1140mm (b x t x h) 01-500-113		
	für 4 x 50 Ltr. Keg, Abm. 1000x995x1140mm (b x t x h) 01-500-105		
	für 6 x 50 Ltr. Keg, Abm. 1500x995x1140mm (b x t x h) 01-500-106		
	für 8 x 50 Ltr. Keg, Abm. 1900x995x1140mm (b x t x h) 01-500-107		
FASSKÜHLER MIT KÄLTESATZ			
Ausführung: innen und aussen Alu Zink Feinblech 50mm Isoliertstärke, fixiert über seitl. Spannverschlüsse CNS-Stellfüsse mit einem Verstellbereich von ca.25mm, mit Kältesatz oben aufgesetzt, Kältemittel R134a, Tauwasserverdunstung, Abtauautomatik, Leistung 435 W, 2 x 50 Liter bis 6 x 50 Liter Leistung 585 W, 8 x 50 Liter			
	für 2 x 50 Ltr. Keg, Abm. 1000x565x1140mm (b x t x h) 01-500-114		
	für 3 x 50 Ltr. Keg, Abm. 1500x565x1140mm (b x t x h) 01-500-112		
	für 4 x 50 Ltr. Keg, Abm. 1000x995x1140mm (b x t x h) 01-500-115		
	für 6 x 50 Ltr. Keg, Abm. 1500x995x1140mm (b x t x h) 01-500-116		
	für 8 x 50 Ltr. Keg, Abm. 1900x995x1140mm (b x t x h) 01-500-117		
KÄLTESATZ			
	Kältesatz für Fasskühler oben aufgesetzt, 01-500-120 steckerfertig, Kältemittel R134a, Tauwasserverdunstung, Abtauautomatik, Leistung 435 Watt, KSO 1/4 PL Abm. 620x400x300mm (b x t x h)		
	Kältesatz für Fasskühler oben aufgesetzt, 01-500-121 steckerfertig, Kältemittel R134a, Tauwasserverdunstung, Abtauautomatik, Leistung 585 Watt, KSO 3/8 PL Abm. 620x400x300mm (b x t x h)		
Kältesatz mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			



Tafelwassergeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.30	Bezeichnung	Art.-Nr.
TAFELWASSERGERÄTE			
<p>Frisch gekühltes, wohlschmeckendes Tafelwasser mit oder ohne Kohlensäure – jederzeit verfügbar. Gesamte Technik im Gerät integriert, benötigt wird nur noch Co2-Flasche, Druckminderer und CO2-Schlauch. (Filteranlage optional)</p>			
Tafelwassergerät CT 31			
	<p>Kompressor Danfoss 240 V, 50 Hz, 1,8 A, 395 Watt Zapfleistung 38l/h bei Delta t 10 K Kälteleistung 390 W, 335 kcal/h Fallhöhe 335mm mit 2 Getränkeleitungen Zapfbereit in 5 Min.</p>		
	<p>mit 2 Premixhahn Rapid</p>		01-301-004
	<p>als Unterthekengerät ohne Hahn.</p>		01-301-005
<p>Abmessungen Breite / Höhe / Tiefe / Gewicht 290 x 440 x 433mm / 28 kg</p>			
Tafelwassergerät CT 30			
	<p>Kompressor Danfoss 240 V, 50 Hz, 1,8 A, 395 Watt Zapfleistung 38l/h bei Delta t 10 K Kälteleistung 390 W, 335 kcal/h Fallhöhe 330mm mit 2 Getränkeleitungen Zapfbereit in 5 Min.</p>		
	<p>mit 2 Premixhahn Rapid</p>		01-300-808
	<p>Abmessungen Breite / Höhe / Tiefe / Gewicht 430 x 445 x 310mm / 28 kg</p>		
Tafelwassergerät CT 60			
	<p>Kompressor Danfoss 240 V, 50 Hz, 1,9 A, 420 Watt Zapfleistung 53l/h bei Delta t 10 K Kälteleistung 620 W, 530 kcal/h Fallhöhe 330mm mit 2 Getränkeleitungen Zapfbereit in 5 Min.</p>		
	<p>mit 2 Premixhahn Rapid</p>		01-308-011
	<p>Abmessungen Breite / Höhe / Tiefe / Gewicht 430 x 500 x 495mm / 30 kg</p>		
<p>Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich</p>			



Tafelwassergeräte

Typ Selbach - perfekte Technik in eleganter Form

Gruppe 1	1.31	Bezeichnung	Art.-Nr.
TAFELWASSERGERÄTE			
Frisch gekühltes, wohlschmeckendes Tafelwasser mit oder ohne Kohlensäure – jederzeit verfügbar. Gesamte Technik im Gerät integriert, benötigt wird nur noch Co2-Flasche, Druckminderer und CO2-Schlauch. (Filteranlage optional)			
Tafelwasserdispenser CT 30 Poseidon			
Kompressor Danfoss 230 V, 50 Hz, 1,8 A, 395 Watt Zapfleistung 38l/h bei Delta t 10 K Kälteleistung 390 W, 335 kcal/h Fallhöhe 255mm mit 2 Getränkeleitungen Zapfbereit in 5 Min.			
mit 2 elektrischen Premixhähnen / Kunststoffblende 01-300-820 mit 2 elektrischen Premixhähnen / Kunststoffblende mit Folie 01-300-821			
Abmessungen Breite / Höhe / Tiefe / Gewicht 290 x 505 x 510mm / 28 kg			
Tafelwassergerät CT 30 Poseidon			
Kompressor Danfoss 240 V, 50 Hz, 1,8 A, 395 Watt Zapfleistung 38l/h bei Delta t 10 K Kälteleistung 390 W, 335 kcal/h Fallhöhe 255mm mit 1 Getränkeleitungen Zapfbereit in 5 Min.			
mit 1 elektrischen Premixhähnen / Kunststoffblende 01-300-822 mit 1 elektrischen Premixhähnen / Kunststoffblende mit Folie 01-300-823			
Abmessungen Breite / Höhe / Tiefe / Gewicht 430 x 445 x 310mm / 28 kg			
Tafelwassergerät CT 60			
Kompressor Danfoss 240 V, 50 Hz, 1,9 A, 420 Watt Zapfleistung 53l/h bei Delta t 10 K Kälteleistung 620 W, 530 kcal/h Fallhöhe 330mm mit 2 Getränkeleitungen Zapfbereit in 5 Min.			
mit 2 Premixhahn Rapid 01-308-011			
Abmessungen Breite / Höhe / Tiefe / Gewicht 430 x 500 x 495mm / 30 kg			
Alle Geräte mit Prüfzeichen, funktionssicher und sehr servicefreundlich			