

Modelle JUICI ID CT Dispenser	JUICI CT-ID 4-6 STILL / CO ₂ / HOT & COLD
Kontroll- / Dosiereinheit mit Turm:	4 / 6
Breite	275 mm
Höhe	385-530 mm
Tiefe	215 mm
Ausgabehöhe*	150-290 mm
Gewicht	9 kg
Vorwahlen	OPTIONAL
Produktauswahl (inkl. Wasser)	flexibel (Touchscreen)
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓
Getränke	4 / 6
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49
Dosierung Menge Produktwahl	fix 150-500 ml / PULS
Dosierung Vorwahl EXTRA / Kanne	in Planung
Technik Box:	
Breite	260 mm
Höhe	360 mm
Tiefe	460 mm
Gewicht	max. 23 / 27 / 25 kg
Maximal Abstand:	
Technik Box / Ausgabeeinheit vertikal	max. 1,5 m
Technik Box / Ausgabeeinheit horizontal	max. 3,5 m
Konzentrat / Technik Box vertikal	max. 1,5 m
Konzentrat / Technik Box horizontal	max. 3,5 m
Kühlungskapazität	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient / max 90°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 bar/max 6 bar
Spannung	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max	250 / 250 / 2.600 W
mit CO ₂ -Karbonator	- / ✓
FSS ¹	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL
Buchhaltung	✓
Zahlungssysteme MDB	OPTIONAL
Sirupeinspritzventil (SIV ²)	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions und Sanitationsintervall	✓

Modelle JUICI-ID Dispenser	JUICI ID 4-6 M STILL / CO ₂ / HOT & COLD	JUICI ID 4-6 L STILL / CO ₂ / HOT & COLD	JUICI ID 4-6 XL STILL / CO ₂ / HOT & COLD
Breite	540 mm	540 mm	540 mm
Höhe	430-540 mm	640 mm	890 mm
Tiefe	500 mm	500 mm	500 mm
Ausgabehöhe	150-290 mm	150-290 mm	150-290 mm
Gewicht	50 / 54/ 52 kg	52 / 56 / 54 kg	54 / 58 / 56 kg
Vorwahlen	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Produktauswahl (inkl. Wasser)	flexibel (Touchscreen)	flexibel (Touchscreen)	flexibel (Touchscreen)
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓	✓	✓
Getränke	4 / 6	4 / 6	4 / 6
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Bag-Raum Dimensionen B x T x H	-	500 x 340 x 200 mm	500 x 340 x 450 mm
Dosierung Menge Produktwahl	fix 150-500 ml / PULS	fix 150-500 ml / PULS	fix 150-500 ml / PULS
Kühlungskapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient / 90°C	5°C - ambient / 90°C	5°C - ambient / 90°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max	250 / 250 / 2.700 W	250 / 250 / 2.600 W	250 / 250 / 2.600 W
mit CO ₂ -Karbonator	- / ✓	- / ✓	- / ✓
FSS ¹	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓
Werbung, Videos und Bilder	✓	✓	✓
WiFi Datenübertragungssystem	✓	✓	✓
Ethernet-Verbindung	✓	✓	✓
4 G Modem für Daten Transfer	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓	✓
Zahlungssysteme MDB	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions und Sanitationsintervall	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ²)	✓	✓	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

*Ausgabehöhe mit Edition FIX S : 150 mm

Ausgabehöhe mit Edition FIX L : bis zu 290 mm

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix III System ausgestattet.

- 1) FSS - Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
- 2) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

GRÖSSE INCL: VERPACKUNG	JUICI CT-ID 4-6 STILL / CO ₂ / HOT & COLD	JUICI ID 4-6 M STILL / CO ₂ / HOT & COLD	JUICI ID 4-6 L STILL / CO ₂ / HOT & COLD	JUICI ID 4-6XL STILL / CO ₂ / HOT & COLD
Breite	570 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Höhe	590 mm	500 mm	680 mm	920 mm
Tiefe	310 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Gewicht incl. Verpackung	35 / 39 / 37 kg	53 / 57 / 55 kg	55 / 59 / 57 kg	57 / 61 / 59 kg
MASCHINE / PALETTE				
Europalette 80 x 120 cm	8	4	4	2
UK-size palette 100 x 120 cm	12	4	4	4



Ressourcen-
schonend



Spart bei Lager und
Transport



Spart
Energie



Weniger CO2
Emissionen



MADE IN AUSTRIA