

DATEN	JUICI CT L-4 STILL	JUICI CT L-4 CO2	JUICI CT L-6 STILL	JUICI CT L-6 CO2
PREIS in € excl. USt.	€	€	€	€
Art. Nr.	frucB0501Jl	frucB0506Jl	frucB0511Jl	frucB0516Jl
Bedien- / Ausgabereinheit mit Säule	L 4	L 4	L 6	L 6
Breite in mm	276 mm	276 mm	276 mm	276 mm
Höhe in mm	525 mm	525 mm	525 mm	525 mm
Tiefe in mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Ausgabehöhe	140 - 310 mm	140 - 310 mm	140 - 310 mm	140 - 310 mm
Gewicht	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Vorwahlen	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Produktwahlrasten (inkl. Wasser)	flexibel (touchscreen)	flexibel (touchscreen)	flexibel (touchscreen)	flexibel (touchscreen)
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓	✓	✓	✓
Getränke	4	4	6	6
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Getränkervorrat im Gerät	-	-	-	-
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Technikbox	-	-	-	-
Breite in mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
Höhe in mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Tiefe in mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Gewicht	max. 23 kg	max. 27 kg	max. 24 kg	max. 28 kg
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Kühlungskapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - ambient
Wasserdruck in bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar
Spannung	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max	250 W	250 W	250 W	250 W
mit CO ₂ -Karbonator	-	✓	-	✓
FSS ¹	✓	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓	✓
TFT-Touchdisplay	✓	✓	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓	✓	✓
Zahlungssysteme	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Sirupeinspritzventil (SIV ²)	✓	✓	✓	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpe	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions- und Sanitationsintervall	✓	✓	✓	✓

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix III System ausgestattet.

- 1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
- 2) SIV = syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JUICI CT L-4 STILL	JUICI CT L-4 CO2	JUICI CT L-6 STILL	JUICI CT L-6 CO2
Breite	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Tiefe	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Gewicht incl. Verpackung	32 kg	36 kg	33 kg	37 kg
MASCHINE / PALLETTE				
Europalette 80 x 120 cm	8	8	8	8
UK-size Palette 100 x 120 cm	12	12	12	12



Ressourcen-schonend



Spart bei Lager und Transport



Spart Energie



Weniger CO₂ Emissionen

